

SOUNDTUBE®

E N T E R T A I N M E N T



Купольный динамик направленного звука FP6030-II

Тип системы	2 x 25 мм стереодинамика высокой направленности
Импеданс (номинальный)	8 Ом стерео, 4 Ом моно
Чувствительность дБ на 2.83 В/1 м	75.0 dB
Чувствительность дБ на 1 Вт/1 м	75.0 dB
Диапазон частот (-3 дБ)	160 Гц - 22 кГц (300 Гц с фильтром высоких частот)
Диапазон частот (-10 дБ)	130 Гц - 22 кГц (300 Гц с фильтром высоких частот)
Макс. мощность	30 Вт
Макс. мощность RMS	15 Вт
Макс. звуковое давление на 1 м	87.0 дБ
Угол раскрытия (-6 дБ на 2 кГц)	65°
Угол раскрытия (-6 дБ на 10 кГц)	55°
Угол раскрытия (прим. от 2 до 10 кГц)	45°
Фактор направленности (Q)	23.4 (в среднем 100 Гц - 10 кГц); 27.5 (2кГц)
Индекс направленности (DI)	12.4 дБ (в среднем 100 Гц - 10 кГц); 14.4 дБ (2 кГц)
Материал корпуса	Полиэтилентерефталат
Цвет	Прозрачный купол, черный динамик. Другие цвета купола опционально
Высота	332.7 мм
Диаметр купола	781.1 мм
Вес	4.1 кг
Вес в упаковке	9.3 кг
Аксессуары (включены в поставку)	Подвесной кронштейн, монтажные втулки и подвесной трос 4,5 м
Аксессуары (опционально)	Датчик света, датчик движения



Поставка напрямую от производителя
ООО РИВА, г. Москва, ул. Вольная, 39
т. +7 (495) 783-26-57
sales@riwa.ru
www.riwa.ru